



ZULÄSSIGE ABMESSUNGEN UND ABMESSUNGEN DÜRFEN NUR 3% VON DEN REALEN ABMESSUNGEN ABWEICHEN
 (*) WERT FÜR REIFEN 10.0/75x15.3
 (**) WERT JE NACH AUSSTATTUNG UND REIFEN

BASIC TECHNISCHE DATEN	
DEICHSFEDERTYP	UNSPRUNG
ACHSEFEDERTYP	UNSPRUNG
SPURWEITE [mm]	1550
ACHSABSTAND [mm]	-
MAXIMAL ZULÄSSIGE GESCHWINDIGKEIT [km/h]	30
NOTWENDIGE ÖLMENGE [l]	4,1
REIFEN UND FELGEN	SIEHE TABELLE
ANSCHLUSS DISC GRÖßE [mm]	Ø 160 / Ø 205
ANZAHL / GRÖßE RADSCHRAUBEN	6/M18x1,5
TYP DER KUPPLUNGSVORRICHTUNG	FESSEL Ø 40

BASIC AUßENMAß	
LÄNGE [mm]	4450
BREITE [mm]	2016
HÖHE [mm]: BASIC (*)	1292
MIT EXTRASEITENWAND (*)	1739
VORRICHTUNGSHÖHE VON DER ERDE [mm] (*)	698

ABMESSUNGEN UND PARAMETER DER AUFBAULADEFLÄCHE	
LÄNGE [mm]	2942
BREITE [mm]	1867
BASIC BORDWAND [mm]	400
EXTRASEITENWAND HÖHE [mm]	400
AUFBAUVOLUMEN [m³]: BASIC	2,2
MIT EXTRASEITENWAND	4,4
BLECHDICKE BODEN / BORDWAND [mm]	3/2
KIPPWINKELMETHODE RÜCKWÄRTS / SEITWÄRTS [°]	45/45
BEIM ZUSAMMENKLAPPEN HÖHE [mm]:	
RÜCKWÄRTS (OHNE / MIT EXTRASEITENWAND) (*)	3029/3312
SEITWÄRTS (OHNE / MIT EXTRASEITENWAND) (*)	2430/2724

GEWICHT	
BETRIEBSGEWICHT (OHNE / MIT S EXTRASEITENWAND [kg] (**))	1020/1160
NÜTZLICH (OHNE / MIT EXTENDER [kg] (**))	2870/2730
MAXIMAL ERLAUBTE / TECHNISCHE ZULÄSSIGE GEWICHT [kg]	3890/4000
MAXIMALE LASTKUPPLUNG [kg]	500

REIFENALTERNATIVE			
REIFEN	FELGE	REIFEN DIAMETER [mm]	REIFEN BREITE [mm]
10.0/75-15.3	9.00x15.3	760	264
GEBILDET: Bc. MACH ABGESTIMMT: ING. PIKULA			
DATUM: 02.12.2020			
TYP: DREISEITENKIPPER ANHÄNGER			
PRODUKTNAME: NS4.3		20220426	
HANDELSNAME: NS4.3			