



VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	8500
ŠÍŘKA [mm]	2580
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1985
S NÁSTAVKY	2580
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	7750
ŠÍŘKA [mm]	2140-2240
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1780
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	600
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	30,5
S NÁSTAVKY	40,7
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	2950/3230

KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA
DATUM: 08.08.2017	
DRUH STROJE: VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ	

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R26.5

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	9730
ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3350
S NÁSTAVKY (*)	3950
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
	1570
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	
	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	8390/8746
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8100/8400
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	24900/24600
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	27000/33000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	3000

TYPOVÉ OZNAČENÍ: NS 33	REVIZE:
OBCHODNÍ OZNAČENÍ: MEGA 33	