



VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6515
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1476
S NÁSTAVKY	2150
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	6060
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1276
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500 (700)
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	16,5
S NÁSTAVKY	23 (25,5)
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	2050/2265 (2325)
KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA
DATUM: 15.08.2017	
DRUH STROJE:	VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5
 (**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7840
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2818
S NÁSTAVKY (*)	3510
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1542
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	6590/6945
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	5820/6035 (6095)
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	12180/11965 (11905)
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	18000/18000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000
TYPOVÉ OZNAČENÍ:	NS 18
OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	MEGA 18
REVIZE:	

