



ZÁKLADNÍ VNĚŠÍ ROZMĚRY

Délka [mm]	7890	Délka [mm]	10510
Šířka [mm]	2550	Šířka [mm]	2550
Výška [mm]: základní s nástavky	2160	Výška [mm]: základní ⁽¹⁾ s nástavky ⁽¹⁾	3993
Rozměry a parametry ložné plochy nástavby	7750	Výška ložné plochy od země [mm]	1580
Délka [mm]	7750	Úhel sklopení dozadu do boku [°]	-/-
Šířka [mm]	2135/2345	Výška při sklopení [mm]: dozadu (bez s nástavky) ⁽¹⁾ do boku (bez s nástavky) ⁽¹⁾	-
Základní výška bočnic [mm]	2215	Hmotnosti	-
Výška nástavků [mm]	-	Provozní (bez s nástavky) [kg] ⁽¹⁺¹⁾	16170
Objeň nástavby [m ³]: základní s nástavky	4,0	Užitná (bez s nástavky) [kg] ⁽¹⁺¹⁾	20830
Tloušťka plechu podlahy / bočnic [mm]	3/0,88	Nevyšší povolená / techn. přípustná [kg]	37000
Hmotnosti	-	Max. zatížení spojovacího zařízení [kg]	-
Provozní (bez s nástavky) [kg]	3400	Typové označení:	REVIZE:

NOSIČ: TATRA PHOENIX T158-8P5R43.378 (1+3)
HMOTNOSTI MUSÍ ODPVÍDAT PŘEDPISŮM STÁTU,
VE KTERÉ JE VOZIDLO PROVOZOVÁNO!

⁽¹⁾ HODNOTA PRO PNEUMATIKY PŘEDNÍ 4,5/65 R225, ZADNÍ 600/50 R225
⁽¹⁺¹⁾ HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH
NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚŠÍ ROZMĚRY

DRUH STROJE:	VELKOOBJEMOVÁ KORBA	OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	GIGA40
DATUM:	31.01.2018	KONTROLOVAL:	ING. PIKULA
KRESLIL:	ING. PIKULA		