



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

#### ROZMETADLO RM21

##### ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DÉLKA [mm]	7044 (7230)
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2980
S NÁSTAVKY	-
<b>ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY</b>	
DÉLKA [mm]	5455
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1240
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ	14
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3

##### HMOTNOSTI

PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] 4130/-

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA

DATUM: 22.08.2017

DRUH STROJE:

ROZMETADLO RM21

#### NOSIČ S NÁSTAVBOU

##### ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DÉLKA [mm]	8606 (8795)
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3440
S NÁSTAVKY (*)	-
<b>VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]</b>	
	1640
<b>ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]</b>	
	-/-
<b>VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:</b>	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-

##### HMOTNOSTI

PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (\*\*\*) 7655/-

UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (\*\*\*) 13345/-

NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg] 21000/21000

MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg] 3000

TYPOVÉ OZNAČENÍ:

NVN21

REVIZE:

20210824

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:

MEGA21

