



ROZMETADLO RM33

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DĚLKA [mm]	9010	DĚLKA [mm]	10610
ŠÍŘKA [mm]	2525	ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY	2500	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ(*) S NÁSTAVKY (*)	3510

ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY

DĚLKA [mm]	7230	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	1755
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]: DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-

OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY

18

TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY / BOČNIC [mm]

3/3

HMOTNOSTI

PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]

4625

KRESLIL: ING. HALAMA

datum: 11.08.2017

DRUH STROJE:

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DĚLKA [mm]	10610
ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ(*) S NÁSTAVKY (*)	3510

VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]

1755

ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]

-/-

VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]: DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)

-/-

DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)

-/-

HMOTNOSTI

PROVOZNÍ [kg] (**)

9750

UŽITEČNÁ [kg] (**)

17250/23250

NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]

27000/33000

MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]

3000

ROZMETADLO RM33

PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]

4625

KRESLIL: ING. HALAMA

datum: 11.08.2017

DRUH STROJE:

ROZMETADLO RM33

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:

MEGA33

REVIZE:

NVN33

REVIZE:

3000

PROVOZNÍ [kg] (**)

9750

UŽITEČNÁ [kg] (**)

17250/23250

NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPUSTNÁ [kg]

27000/33000

MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]

3000

ROZMETADLO RM33

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:

MEGA33

