



VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2510
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1459
S NÁSTAVKY	2130
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	4320
ŠÍŘKA [mm]	2100-2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1280
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	12,5
S NÁSTAVKY	17
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	1650/1810

KRESLIL: ING. HALAMA	Kontroloval: ING. PIKULA
DATUM: 07.08.2017	
DRUH STROJE: VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ	

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2735
S NÁSTAVKY (*)	3406
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
	1455
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	
	45/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4990/5310
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	3730/3890
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8770/8610
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

TYPOVÉ OZNAČENÍ: NS 9	REVIZE:
OBCHODNÍ OZNAČENÍ: GRAND SUPER	