



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 400/60-15.5

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	NEODPRUŽENO
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	MECHANICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1900
ROZVOR NÁPRAV [mm]	990
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	-
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 160 / Ø 205
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	6/M18x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 40
ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	9300
ŠÍŘKA [mm]	2527
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3150
S NÁSTAVKY (*)	-
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm]	975-1140
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	7534
ŠÍŘKA [mm]	2401
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1377
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m ³]: ZÁKLADNÍ	-
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/2
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	24/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK				HMOTNOSTI	
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	2140/-
10.0/75-15.3	9.00x15.3	760	264	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8860/-
235/75 R27.5	6.75x17.5	793	236	NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	11000/11000
400/60-15.5	13x15.5	875	405	MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

KRESLIL: ING. HALAMA	Kontroloval: ING. PIKULA	Typové označení:	REVIZE:
Datum: 03.08.2017		NS 11 PZ	
Druh stroje:	PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT	Obchodní označení:	NS 11 PZ