



### ROZMETADLO RM25

#### ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY

DĚLKA [mm]	8070	DĚLKA [mm]	ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	9440
ŠÍŘKA [mm]	2525	ŠÍŘKA [mm]		2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY	2500	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ(*) S NÁSTAVKY (*)		3480

#### ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY

DĚLKA [mm]	6280	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	1680
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	-/-
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225	DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-

#### OBJEM NÁSTAVBY [m<sup>3</sup>]: ZÁKLADNÍ S NÁSTAVKY

	16	HMOTNOSTI	
--	----	-----------	--

#### TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY / BOČNIC [mm]

	3/3	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8835/-
--	-----	--------------------------------------	--------

#### HMOTNOSTI

PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	4300	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	16165/-
---------------------------------	------	--------------------------------------	---------

#### KRESLIL: ING. HALAMA

KONTROLOVAL: ING. PIKULA		NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	25000/25000
--------------------------	--	--	-------------

#### DATUM: 11.08.2017

		MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000
--	--	---	------

#### DRUH STROJE:

ROZMETADLO RM25	OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	MEGA25	REVIZE:
-----------------	--------------------	--------	---------

(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R225  
(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

### NOSIČ S NÁSTAVBOU