



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY		ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	5410	DÉLKA [mm]	6810
ŠÍŘKA [mm]	2520	ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1481	VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2660
S NÁSTAVKY	1981	S NÁSTAVKY (*)	3340
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY		VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
DÉLKA [mm]	4930		1380
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200	ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/45
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNÍC [mm]	1280	VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500	DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	5655/6000
OBJEM NÁSTAVBY [m ³]: ZÁKLADNÍ	13,5	DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	3780/4083
S NÁSTAVKY	18,5	HMOTNOSTI	
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNÍC [mm]	4/3	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	4627/4812
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	2077/2262	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	9373/9188
KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA	NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	14000/14000
DATUM: 11.08.2017		MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000
DRUH STROJE:		TYPOVÉ OZNAČENÍ:	REVIZE:
VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ		NS 13	
		OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	
		MEGA 13	

