



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	
TYP ODPRUŽENÍ OJE	MECHANICKY
TYP ODPRUŽENÍ NÁPRAV(Y)	MECHANICKY
ROZCHOD NÁPRAV [mm]	1950
ROZVOR NÁPRAV [mm]	-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST [km/h]	40
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ OLEJE [l]	16
PNEUMATIKY A DISKY	DLE TABULKY
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR DISKU [mm]	Ø 280/Ø 335
POČET/ ROZMĚR KOLOVÝCH ŠROUBŮ	10/M22x1,5
TYP SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	ZÁVĚSNÉ OKO Ø 50/K80

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	6378
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ(*)	2686
S NÁSTAVKY(*)	3358
VÝŠKA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OD ZEMĚ [mm] (*)	456-705
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	4350
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1276
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500
OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ	12,5
S NÁSTAVKY	17
TLOUŠTKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY)(*)	5284/5570
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY)(*)	-/-

ALTERNATIVY POUŽITÝCH PNEUMATIK				HMOTNOSTI	
PNEUMATIKA	DISK	PRŮMĚR PNEU [mm]	ŠÍŘKA PNEU [mm]	PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg](**)	UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg](**)
425/65 R22.5	13.00x22.5	1125	430	3300/3460	9700/9540
445/65 R22.5	14.00x22.5	1150	454		13000/13000
550/60-22.5	16.00x22.5	1254	537		
560/60 R22.5	16.00x22.5	1247	567		
KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA				TYPOVÉ OZNAČENÍ:	
DATUM: 22.08.2017				NS13.1	
DRUH STROJE:				REVIZE:	
DOZADU SKLÁPĚNÝ NÁVĚS				-	
				OBCHODNÍ OZNAČENÍ:	
				NS13.1	

