



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 600/55 R26.5  
 (\*\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

### ROZMETADLO RM 33

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	9010
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500
S NÁSTAVKY	-
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	7230
ŠÍŘKA [mm]	1990/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m <sup>3</sup> ]: ZÁKLADNÍ	18
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	4900

### NOŠIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	10610
ŠÍŘKA [mm]	2576
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3510
S NÁSTAVKY (***)	-
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1755
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (***)	9950
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (***)	23050/17050
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	33000/27000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	3000

KRESLIL: ING. HALAMA      KONTROLOVAL: ING. PIKULA  
 DATUM: 07.08.2017  
 DRUH STROJE: ROZMETADLO RM 33

TYPOVÉ OZNAČENÍ: NS 33  
 OBCHODNÍ OZNAČENÍ: MEGA 33  
 REVIZE: 