



(\*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 5560/60 R22.5

(\*\*) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

#### ROZMETADLO RM 20

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	7255
ŠÍŘKA [mm]	2525
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	2500
S NÁSTAVKY	2500
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DĚLKA [mm]	5455
ŠÍŘKA [mm]	1900/2040
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1225
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	-
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	14
S NÁSTAVKY	-
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	3/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	3940/-

#### NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DĚLKA [mm]	8810
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3530
S NÁSTAVKY (*)	-
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1745
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	-/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	7710/-
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	10290/-
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	18000/18000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000

KRESLIL: ING. HALAMA	KONTROLOVAL: ING. PIKULA
DATUM: 15.08.2017	
DRUH STROJE: <b>ROZMETADLO RM 20</b>	

TYPOVÉ OZNAČENÍ: <b>NS 18</b>	REVIZE:
OBCHODNÍ OZNAČENÍ: <b>MEGA 18</b>	