



(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 500/50-17

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	4885
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1458
S NÁSTAVKY	2130
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	4320
ŠÍŘKA [mm]	2100-2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1276
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	12,5
S NÁSTAVKY	17
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	6265
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	2738
S NÁSTAVKY (*)	3406
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	1462
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	45/45
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	4985/5312
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	3871/4175
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	3930/4090
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	8570/8410
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	12500/12500
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	1000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA
 DATUM: 22.08.2017

DRUH STROJE:
VANOVÁ KORBA DVOUSTRANNÁ

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NVN12

OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
GRAND SUPER

