



VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	7105
ŠÍŘKA [mm]	2360
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ	1826
S NÁSTAVKY	2500
ROZMĚRY A PARAMETRY LOŽNÉ PLOCHY NÁSTAVBY	
DÉLKA [mm]	6530
ŠÍŘKA [mm]	2100/2200
ZÁKLADNÍ VÝŠKA BOČNIC [mm]	1626
VÝŠKA NÁSTAVKŮ [mm]	500 (700)
OBJEM NÁSTAVBY [m³]: ZÁKLADNÍ	23,1
S NÁSTAVKY	30,3 (33,1)
TLOUŠŤKA PLECHU PODLAHY/ BOČNIC [mm]	4/3
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg]	2500/2725 (2785)

(*) HODNOTA PRO PNEUMATIKY 560/60 R22.5

(**) HODNOTA V ZÁVISLOSTI NA VÝBAVĚ A PNEUMATIKÁCH

NOSIČ S NÁSTAVBOU

ZÁKLADNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY	
DÉLKA [mm]	8470
ŠÍŘKA [mm]	2550
VÝŠKA [mm]: ZÁKLADNÍ (*)	3142
S NÁSTAVKY (*)	3820
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY OD ZEMĚ [mm]	
	1516
ÚHEL SKLÁPĚNÍ DOZADU/ DO BOKU [°]	
	50/-
VÝŠKA PŘI SKLÁPĚNÍ [mm]:	
DOZADU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	7240/7580
DO BOKU (BEZ/ S NÁSTAVKY) (*)	-/-
HMOTNOSTI	
PROVOZNÍ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	7035/7260 (7320)
UŽITEČNÁ (BEZ/ S NÁSTAVKY) [kg] (**)	17965/17740 (17680)
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ/ TECHN. PŘÍPŮSTNÁ [kg]	25000/25000
MAX. ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ [kg]	2000

KRESLIL: ING. HALAMA KONTROLOVAL: ING. PIKULA
 DATUM: 14.08.2017
 DRUH STROJE:
VANOVÁ KORBA JEDNOSTRANNÁ

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
NS 25
 OBCHODNÍ OZNAČENÍ:
MEGE 25

